



PARAMETRY TECHNICZNE

Stopień szczelności:	IP54
Odporność na uderzenia:	IK10
Moc nominalna [W]:	10.00 - 16.00
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1240 - 2100
Temperatura barwowa [K]:	4000
SDCM:	3
Klasa energetyczna:	D; E
Materiał korpusu:	PP
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	OPAL
Materiał optyki:	PC
Sposób montażu:	natynkowy
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	ø280/72;
Gwarancja [lata]:	5

CHARAKTERYSTYKA

Najnowsza wersja naszego bestsellera – jeszcze lepsze parametry, ta sama sprawdzona jakość.

Natynkowa, okrągła plafoniera LED z zintegrowanym, energooszczędnym panelem LED wyróżnia się wysoką skutecznością świetlną i podwyższoną szczelnością IP54. Dzięki podstawie i kloszowi wykonanemu z uderzenioodpornego PC jest to plafon LED zachowujący wysoką odporność na uderzenia IK10. Dostępna jest w wersji z radiowym czujnikiem ruchu (RCR).

ZASTOSOWANIE

Oprawa natynkowa umożliwiająca montaż sufitowy lub ścienny, przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, w ciągach komunikacyjnych oraz na klatkach schodowych, jak i zewnętrznego jako oświetlenie elewacyjne. Szczególnie polecana jest w obiektach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym.

Oprawa przeznaczona do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464.

GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE WERSJE




Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień światłny oprawy [lm]*	Rodzaj klosza	Radiowy czujnik ruchu	Wersja	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
10	4000	1240	OPAL			ø280/72	>> 191374
10	4000	1240	OPAL	tak	RCR Haisen	ø280/72	>> 191404
10	4000	1240	OPAL	tak	RCR Hytronik	ø280/72	>> 192180
14	4000	1650	OPAL			ø280/72	>> 191381
14	4000	1650	OPAL	tak	RCR Haisen	ø280/72	>> 191411
14	4000	1650	OPAL	tak	RCR Hytronik	ø280/72	>> 192197
16	4000	2100	OPAL			ø280/72	>> 191398
16	4000	2100	OPAL	tak	RCR Haisen	ø280/72	>> 191428
16	4000	2100	OPAL	tak	RCR Hytronik	ø280/72	>> 192203

GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

ROZSYŁY ŚWIATŁOŚCI




GAMMA LED

GAMMA LED BASIC

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
754968	Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - moduł świetlny



Gamma LED Basic 280 1500lm 840 (13W) - moduł świetlny (754968)

Data utworzenia karty: 02 październik 2025
Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

 Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Certyfikat CE - Nr: max 392/2023