Wallbox EV11.3 5m przewód Typu 2 11kW

Wallbox EV11.3 - stacja ładowania pojazdów elektrycznych z wbudowanym licznikiem energii (MID)
Komunikacja poprzez Modbus TCP dla zwolnienia ładowania,
zarządzania obciążeniem i przełączania faz.
Dwa wejścia cyfrowe do odblokowania ładowania i ograniczenia prądu ładowania.
Podłączenie: (230)400V AC, 50Hz, (jedno)3-fazowe
Liczba jednostek ładujących: 1
stały kabel do ładowania 5m
ze złączem typu 2
Maks. moc na punkt ładowania: 11kW (3,7kW jednofazowe)
Prąd ładowania (maks.): 16A
Nominalna moc przyłączeniowa: 11kW
Zabezpieczenie: zintegrowane, Prąd awarii DC (moduł RCM 6mA)
Materiał obudowy/osłony: tworzywo sztuczne (ABS), kolor: czarny
Zamykana pokrywa
WxSzxG: 395x262x126 mm
Sposób montażu: Montaż na ścianie
Stopień ochrony: IP44
Wytrzymałość na uderzenia: IK08
Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C
Normy: wg. EN 61851-1, IEC 61439-7







Informacje ogólne

ID produktu	37031111-ss
GTIN	9003399605345
Nazwa producenta	PCE
ID produktu wg producenta	37031111-ss
Kraj pochodzenia	Polska (PL)
Długość netto	395 m
Szerokość netto	262 m
Wysokość netto	126 m
Masa netto	4,100 kg
ID grupy rabatowej	net_price
PKWiU	27.12.40.0
Wskaźnik REACH	Brak danych
Data REACH	2025-07-23
Kod celny towaru	85371098

Opis ETIM

Klasa	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych (EC002883)
Grupa	Stacje ładowania dla e-mobilności (EG020047)
Wykonanie przyłącza od strony instalacji	Inne
Zakres napięcia wejściowego	230..400 [V]
Częstotliwość	50 Hz
Moc znamionowa	11 [kW]
Napięcie wyjściowe dla DC	Nie dotyczy
Maksymalny prąd wyjściowy dla DC	Nie dotyczy
Liczba punktów ładowania	1
Maks. moc na punkt ładowania	11 [kW]
Szerokość	262 [mm]
Wysokość	395 [mm]
Głębokość	126 [mm]
Liczba złączy ładowania typu 1	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2	1
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 2	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu GB AC	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu GB DC	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu GB	Nie dotyczy
Liczba gniazd ładowania typu 3	Nie dotyczy
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO	Nie dotyczy
Liczba gniazd CEE (IEC 60309)	Nie dotyczy
Z przyłączem	Nie dotyczy
Liczba domowych gniazdek elektrycznych	Nie dotyczy
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A	Nie dotyczy
Długość kabla ładowania	5 [m]
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym	Nie
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B	Nie dotyczy
Wykrywanie prądu różnicowego DC	Tak
Wykrywanie zgrzania styków	Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym	Nie
Możliwość pracy w sieci jako master	Nie
Możliwość pracy w sieci jako jednostka rozszerzająca (extender)	Nie
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN	Tak
Praca w sieci przez WLAN	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 4G	Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G	Nie dotyczy
Z licznikiem energii	Tak
Z przełącznikiem kluczykowym	Nie dotyczy

Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID	Nie
NFC (Near Field Communication)	Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym	Nie
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem	Tak
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)	Nie dotyczy
Podłącz i ładuj (ISO 15118)	Nie
Z wyświetlaczem	Nie dotyczy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)	IP44
Odporność udarowa	IK08
Kompatybilny z Apple HomeKit	Nie dotyczy
Kompatybilny z Asystentem Google	Nie dotyczy
Kompatybilny z Amazon Alexa	Nie dotyczy
Z obsługą IFTTT	Nie dotyczy
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji	Nie dotyczy
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania	Nie
Przekrój przewodu do podłączenia	1,5..10 [mm²]
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)	Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID	Tak

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Interwał ilości zamówienia	1
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1

Informacje cenowe

Cena katalogowa	0,00
VAT	0,20
Data początkowa	2024-08-22

Załączniki

Karta produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_EN.pdf
Karta produktu	https://etim-mapper.com/product-card/id/ofleYPf4o053IvD9WdXmyKAjvWEeHKLV

Schemat	https://www.pce.pl/images/produkty/Zeichnung Wallbox EV11_3.pdf
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_zoom.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031110-ss_37031111-ss_1.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.pce.pl/images/produkty/37031111-ss_2.jpg
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_IMO_V1_0_PL_WEB.pdf
Instrukcja obsługi	https://files.etim-mapper.com/pce/11229_EV11_3_WALLBOX_DIGITALE_SIGNALE_V1_1_PL.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_DE_EN_2024-01.pdf
Dokument marketingowy	https://files.etim-mapper.com/pce/Folder_EV11_3_PL_2024-09.pdf
Inne	https://files.etim-mapper.com/pce/11227_EV11_3_WALLBOX_MOM_V1_0_EN_WEB.pdf