

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Syrius
Typ oprawy	Reflektor
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata (opcjonalnie 5 lat)
Materiały	Aluminiem, szkło hartowane

Parametry świetlne

Temperatura barwowa	RGB
Kąt rozsyłu	> 100°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	od 50W do 100W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	> 0,9

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	35 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 20 000
LLMF	> 0,7
Klasa szczelności IP	65
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas zapłonu	< 0,5s
Temperatura pracy	od -30° do 50C
Temperatura składowania	od -40° do 60°C



indeks	moc	kąt rozsyłu	IP	temperatura barwowa	waga netto	wymiary oprawy
LFL505RGB	50W	100°	65	RGB	0,50kg	L187xW150xH36mm
LFL510RGB	100W	100°	65	RGB	0,80kg	L253xW205xH39mm