

UCHWYT SZCZYTOWY SKRĘCANY

METAL RIDGE WIRE HOLDER – BOLTED

	Stal ocynkowana galwanicznie *Zinc galvanised*	Stal ocynkowana ogniowo *Hot-dip galvanised*	Miedź *Copper*	Lakierowane *Varnish*	H	L	A	B	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L13811** US.90S.OC	**L13812** US.90S.OG	**L13814** US.90S.CU	**L13817** US.90S.LA	90	115	70	80	6
	L13821 US.12S.OC	**L13822** US.12S.OG	**L13824** US.12S.CU	**L13827** US.12S.LA	120	145	70	80	6








Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na szczytach dachów krytych papą lub blachą. Mocowany za pomocą wkrętów. Można je używać do drutu Ø8 i Ø10.

It is used for guiding the grounding wire on ridges covered with steel sheet or roofing felt. Mounted with screws. It can be used for Ø8 and Ø10 wires.

UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE

CONCRETE WIRE HOLDER IN PLASTIC

	Polietylen *Polyethylene*	H	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L14216** UB.02.OB	85	132






Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich, krytych blachą, papa, membraną. Zalecanym sposobem mocowania uchwytu do podłoża jest klejenie na zimno gęstym lepikiem asfaltowym.

It is used for guiding the grounding wire on flat roofs covered with steel sheet, roofing felt, or roofing membrane. The recommended method of fixing the holder to the surface is the cold gluing with thick bitumen.

UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE

CONCRETE WIRE HOLDER IN PLASTIC

	Polietylen *Polyethylene*	H	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L14116** UB.01.OB	77	140





Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich, pokrytych takimi materiałami jak blacha, papa, membrana. Zalecanym sposobem mocowania uchwytu do podłoża jest klejenie na zimno gęstym lepikiem asfaltowym.

It is used for guiding the grounding wire on flat roofs covered with steel sheet, roofing felt, or roofing membrane. The recommended method of fixing the holder to the surface is the cold gluing with thick bitumen.