UCHWYT RYNNOWY

GUTTER CLAMP

	Stal ocynkowana galwanicznie *Zinc galvanised*	Stal ocynkowana ogniowo *Hot-dip galvanised*	Stal nierdzewna* *Stainless steel**	Lakierowane *Varnish*	Śruby *Bolts*	A	B	C
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L18011** URY.01.OC	**L18012** URY.01.OG	**L18013** URY.01.NI	**L18017** URY.01.LA	M10 x 25 M10 x 40	45	110	2







Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego wzdłuż rynien. Można go używać do drutu Ø8 i Ø10.
*Elementy wykonywane ze stali nierdzewnej mają grubość 2 mm.

It is used for guiding the grounding wire along or across gutters. It can be used for Ø8 and Ø10 wires.
**Elements made of stainless steel are 2 mm thick.*

UCHWYT NA PŁYTCE – ZACISKANY

WIRE HOLDER ON A PLATE – PRESSED

	Stal ocynkowana galwanicznie *Zinc galvanised*	Stal ocynkowana ogniowo *Hot-dip galvanised*	Miedź *Copper*	Lakierowane *Varnish*	H	L	A	B	Ø
Nr Kat. *No. Cat.* Typ *Type*	**L10511** UP.7Z.OC	**L10512** UP.7Z.OG	**L10514** UP.7Z.CU	**L10517** UP.7Z.LA	70	105	60	1,5	6
	L10521 UP.9Z.OC	**L10522** UP.9Z.OG	**L10524** UP.9Z.CU	**L10527** UP.9Z.LA	90	125	60	1,5	6
	L10531 UP.12Z.OC	**L10532** UP.12Z.OG	**L10534** UP.12Z.CU	**L10537** UP.12Z.LA	120	155	60	1,5	6









Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach metalowych. Mocowany na wkręty farmerskie.

It is used for guiding the grounding wire on metal roofs. It is mounted with roofing screws.