# Wyłącznik różnicowoprądowy 25A 2P 30mA typ AC




## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| ID produktu | VCS-A60LD2-25-2P-003-AC |
| GTIN | 5908007320860 |
| Nazwa marki | Vecas |
| Nazwa serii | A60LD2 |

## Opis ETIM

| | |
|---|---|
| Klasa | Wyłącznik różnicowoprądowy (EC000003) |
| Grupa | Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) |
| Liczba biegunów | 2 |
| Napięcie znamionowe | 230 [V] |
| Prąd znamionowy | 25 [A] |
| Znamionowy prąd różnicowy | 0,03 [A] |
| Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 [V] |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 [kV] |
| Sposób montażu | Szyna DIN |
| Czułość | AC |
| Ochrona selektywna | Nie |
| Wyzwalanie krótkozwłoczne | Nie |
| Rodzaj napięcia | AC |
| Z blokadą | Nie |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia | Nie |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
| Głębokość wbudowania | 72,3 [mm] |
| Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -5..40 [°C] |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1..25 [mm²] |

| | |
|---|---|
| Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1..25 [mm²] |
| Szerokość osprzętu | 35,8 [mm] |
| Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
| Wysokość osprzętu | 81 [mm] |
| Głębokość osprzętu | 72,3 [mm] |