Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Obudowa natynkowa, Easy9 EU IP40 EZ9EU-2-12-NT-T drzwi transparentne 2 rzędy 12modułów/ rząd

EZ9EUC212

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy9
Nazwa produktu	Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa modułowa
Liczba modułów 18 mm na rząd	12

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Powierzchnia
Szerokość w modułach 9 mm	48
Całkowita liczba modułów 18 mm	24
Rodzaj szyny	DIN
Rodzaj instalacji	Wewnętrzny
Zaciski	Uziemiające / neutralne
Ilość zacisków	1 Uziemiające (Przykręcony)Z16 wyjścia 1 Neutralne (Przykręcony)Z16 wyjścia
Wyprowadzenia bloku rozdzielczego	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² Dla Uziemiające 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² Dla Neutralne
Wejście kablowe	Brak
Rodzaj drzwi	Przezroczysty
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (180 °)
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	400 V
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	500 V
Materiał obudowy	Obudowa: Plastik samogasnący
Wysokość	326 mm
Głębokość	103 mm
Szerokość	256 mm
Masa produktu	1,25 kg
Kolor	Obudowa: Biały (RAL 9003) Drzwi: Zadymiony/z nalotem

Środowisko pracy

Normy	IEC 60670-1 IEC 60670-24

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP40 Zgodnie z IEC 60529 (Drzwi zamknięte) IP30 Zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)
Stopień ochrony IK	IK07 Zgodnie z IEC 62262
Stopień zanieczyszczenia	2
Odpornośc ogniowa	650 °C (30 min) Zgodnie z IEC 60695-2-10
Klasa ochronności	Klasa II
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	11,000 cm
Szerokość opakowania 1	33,000 cm
Długość opakowania 1	26,000 cm
Waga opakowania 1	1,250 kg
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	53 cm
Szerokość opakowania 2	41 cm
Długość opakowania 2	31 cm
Waga opakowania 2	7,01 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	60
Wysokość opakowania 3	120 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	120 cm
Waga opakowania 3	96,12 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**11 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**0.7 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Średni procent zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu	**4 %**
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Numer SCIP	**47f73f57-c862-4168-849b-9a6014bf39a3**
Dyrektywa RoHS UE	**Zgodny z przepisami o wyłączeniu**
Rozporządzenie REACh	**Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej**
Rozporządzenie OECD w sprawie PFAS	**Nie zawiera substancji PFAS według klasyfikacji OECD**
Dyrektywa w sprawie recyklingu statków	**Substancja podlegająca zgłoszeniu**
Dyrektywa POP	**Nie zawiera trwałych zanieczyszczeń organicznych (POPs)**
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Tak**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**16**
Kulistość – profil	**Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem**
Odbiór	**Tak**

Image of product / Alternate images

Alternative











